



VENTILY MOTORICKÝ OVLÁDANÉ 2/2 NC

Série E290

E290C52V0KA00VW
Ventil motorický 2/2 NC 3/8 230VAC

- G3/8-G3/4
- Teplota -10 až 90 °C (145 °C verze X)
- Tlak 0 až 6 bar
- Médium horká voda, pára
- Tělo nerezová ocel



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

AC	230 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	6 bar
Diferenční tlak vzduch max.	6 bar
Diferenční tlak olej max.	6 bar
Diferenční tlak voda max.	6 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/8
Průtok max.	45 l/min
Tělo	Nerez ocel 316L
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	90 °C
Vrtání	10 mm

DALŠÍ

Spotřeba	12 W
Hmotnost	0,5 kg
Koeficient průtoku	2,7
Materiál balení	GF-vyztužený, PBT
Materiál těsnění	NBR
Materials Gland	NBR
Max. dovolený tlak	10 bar
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Shoda s normami	RoHS II
Těsnění pistu	NBR
Třída krytí	IP65
Viskozita max.	600 cSt
Vnitřní píst	Nerez ocel 316L

