



## L-SPOJKA, OTOČNÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 50000

50116 8-1/8

L-spojka otočná 8mm - G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Balení                        | 10 ks                |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast červený |
| Materiál těla                 | Poniklovaná mosaz    |
| Procesní připojení            | G1/8                 |
| Provozní teplota max.         | 80 °C                |
| Provozní teplota min.         | -20 °C               |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar               |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar            |
| Tvar těla                     | L                    |
| Typ závitu                    | Paralelní            |
| Vnější průměr hadičky         | 8 mm                 |



| Red              | Black             | A        | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|------------------|-------------------|----------|-----|------|------|-----|-----|------|
| 50116 3-M5       | 50116N 3-M5       | M5       | 3,6 | 16,5 | 16,2 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50116 4-M5       | 50116N 4-M5       | M5       | 3,6 | 18,0 | 16,1 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50116 4-1/8      | 50116N 4-1/8      | 1/8      | 5,4 | 18,0 | 16,4 | 9   | 13  | 10,0 |
| 50116 4-1/4      | 50116N 4-1/4      | 1/4      | 7,1 | 18,0 | 18,1 | 9   | 16  | 10,0 |
| 50116 6-M5       | 50116N 6-M5       | M5       | 3,6 | 21,0 | 18,3 | 11  | 11  | 12,5 |
| 50116 6-1/8      | 50116N 6-1/8      | 1/8      | 5,4 | 21,0 | 18,1 | 11  | 13  | 12,5 |
| 50116 6-1/4      | 50116N 6-1/4      | 1/4      | 7,1 | 21,0 | 19,8 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50116 6-M12x1    | 50116N 6-M12x1    | M12x1    | 7,3 | 20,0 | 19,6 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50116 6-M12x1.25 | 50116N 6-M12x1.25 | M12x1.25 | 7,3 | 20,0 | 20,7 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50116 6-M12x1.5  | 50116N 6-M12x1.5  | M12x1.5  | 7,3 | 20,0 | 20,7 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50116 8-1/8      | 50116N 8-1/8      | 1/8      | 5,4 | 22,5 | 20,1 | 12  | 13  | 14,5 |
| 50116 8-1/4      | 50116N 8-1/4      | 1/4      | 7,1 | 22,5 | 20,3 | 12  | 16  | 14,5 |
| 50116 8-3/8      | 50116N 8-3/8      | 3/8      | 8,1 | 22,5 | 22,3 | 12  | 20  | 14,5 |
| 50116 8-1/2      | 50116N 8-1/2      | 1/2      | 9,8 | 22,5 | 23,8 | 12  | 25  | 14,5 |
| 50116 8-M12x1.5  | 50116N 8-M12x1.5  | M12x1.5  | 7,3 | 22,5 | 21,2 | 12  | 16  | 14,5 |
| 50116 10-1/4     | 50116N 10-1/4     | 1/4      | 7,1 | 26,5 | 24,3 | 14  | 16  | 17,5 |
| 50116 10-3/8     | 50116N 10-3/8     | 3/8      | 8,1 | 26,5 | 23,8 | 14  | 20  | 17,5 |
| 50116 10-1/2     | 50116N 10-1/2     | 1/2      | 9,8 | 26,5 | 25,3 | 14  | 25  | 17,5 |
| 50116 12-3/8     | 50116N 12-3/8     | 3/8      | 8,1 | 31,3 | 25,8 | 16  | 20  | 21,5 |
| 50116 12-1/2     | 50116N 12-1/2     | 1/2      | 9,8 | 31,3 | 27,3 | 16  | 25  | 21,5 |
| 50116 14-3/8     | 50116N 14-3/8     | 3/8      | 8,1 | 31,3 | 26,3 | 16  | 20  | 21,5 |
| 50116 14-1/2     | 50116N 14-1/2     | 1/2      | 9,8 | 31,3 | 27,8 | 16  | 25  | 21,5 |