

**TERMICKÝ HMOTNOSTNÍ PRŮTOKOMĚŘ
SLA5850 - SLA5863**

Série SLA5850 - SLA5863

SLA5850

Hmotnostní průtokoměr

- Těsnění elastomer
- Rozsah 0.003 až 2500 l/min
- Teplota až 65°C
- Výstup analóg nebo digitál
- Tlaková odolnost až 310 Bar

**POPIS PRODUKTU****SPECIFIKACE**

Analogový výstup	0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
ATEX	ATEX, IECEx
Diagnostics / Service Port	RS485 via 2.5mm jack
Diferenční tlak max.	2,41 bar
Diferenční tlak min.	0,35 bar
Digitální výstup	DeviceNet, Fieldbus, Profibus, RS485, EtherCAT
Doba odezvy	<1 s
External Leakage	1x10 ⁻⁹ atm. cc/sec He
Materiál O-kroužku	Buna, EPDM, Kalrez, PTFE, Viton
Napájecí napětí	24 V
Opakovatelnost	±0.2%
Přesnost	±0,18 až 0,9% z rozsahu
Provozní teplota max.	65 °C
Provozní teplota min.	-14 °C
Průtok vzduch	0.003 až 50 l/min
Teplota média max.	65 °C

-14 °C

310 bar

