

**TERMICKÝ HMOTNOSTNÍ PRŮTOKOMĚR  
SLA5850 - SLA5863**

Série SLA5850 - SLA5863

SLA5851

Hmotnostní průtokoměr

- Těsnění elastomer
- Rozsah 0.003 až 2500 l/min
- Teplota až 65°C
- Výstup analóg nebo digitál
- Tlaková odolnost až 310 Bar

**POPIS PRODUKTU****SPECIFIKACE**

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Analogový výstup</b>           | 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA         |
| <b>ATEX</b>                       | ATEX, IECEx                                    |
| <b>Diagnostics / Service Port</b> | RS485 via 2.5mm jack                           |
| <b>Diferenční tlak min.</b>       | 0,69 bar                                       |
| <b>Digitální výstup</b>           | DeviceNet, Fieldbus, Profibus, RS485, EtherCAT |
| <b>Doba odezvy</b>                | <1 s                                           |
| <b>External Leakage</b>           | 1x10 <sup>-9</sup> atm. cc/sec He              |
| <b>Materiál O-kroužku</b>         | Buna, EPDM, Kalrez, PTFE, Viton                |
| <b>Napájecí napětí</b>            | 24 V                                           |
| <b>Opakovatelnost</b>             | ±0.2%                                          |
| <b>Přesnost</b>                   | ±0,18 až 0,9% z rozsahu                        |
| <b>Provozní teplota max.</b>      | 65 °C                                          |
| <b>Provozní teplota min.</b>      | -14 °C                                         |
| <b>Průtok vzduch</b>              | 15 až 200 l/min                                |
| <b>Teplota média max.</b>         | 65 °C                                          |
| <b>Teplota média min.</b>         | -14 °C                                         |

