



VENTILY 2/2 NC PULSNÍ

Série 353

SCG353A065

Ventil 2/2 NC G1-1/2 230VAC

- G3/4 - G3
- Teplota -20 až 85 °C
- Tlak 0,35 až 8,5 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník, nerez



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

AC	230 V
Diferenční tlak min.	0,35 bar
Diferenční tlak max.	8,5 bar
Diferenční tlak vzduch max.	8,5 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G1 1/2
Průtok max.	733 l/min
Tělo	Hliník
Teplota média min.	-20 °C
Teplota média max.	85 °C
Vrtání	52 mm

DALŠÍ

Materiál membrány	Neopren
-------------------	---------

Spotřeba	10,5 W
Cívka	Epoxyd
Hmotnost	1,4 kg
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Koeficient průtoku	44
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	10 bar
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Třída krytí	IP65
Vinutí na krátko	Měď