



VENTILY 2/2 NC PULSNÍ

Série 353

SCG353A043.AC/DC
Ventil 2/2 NC G3/4 bez cívky

- G3/4 - G3
- Teplota -20 až 85 °C
- Tlak 0,35 až 8,5 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník, nerez



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

AC	230 V
DC	24 V
Diferenční tlak min.	0,35 bar
Diferenční tlak vzduch max.	8,5 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/4
Průtok max.	233 l/min
Tělo	Hliník
Teplota média min.	-20 °C
Teplota média max.	85 °C
Vrtání	25 mm

DALŠÍ

Materiál membrány	TPE
-------------------	-----

Cívka	Epoxyd
Hmotnost	0,7 kg
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Koeficient průtoku	14
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	10 bar
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Třída krytí	IP65
Vinutí na krátko	Měď