

**entrelec®**

ŘADOVÁ SVORKA TŘÍPATROVÁ KOSTŘENÁ ZK-2,5-T1-PE

1SNK705550R0000

ZK2,5-T1-PE zelenožlutá svorka třípatrová kostřená

- 2,5 mm²
- 3. patro 6 připojení Zem
- Šířka 5,2 mm



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	25 ks
Barva	Žlutozelená
Délka odizolování	11 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	101,9 mm
Hmotnost	17,5 g
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovitý průřez dle CSA	12 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	12 AWG
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	12 AWG
Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	2,5 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²

Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	26 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	0,22 mm ²
Počet připojení	6 ks
Shoda s normami	ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR
Šířka	5,2 mm
Třída krytí	IP20
Výška	74,7 mm
Zkratový proud po dobu 1 s	300 A