



VODIVOSTNÍ SPÍNAČ HLADINY

Série NVS

NVS-08

Vodivostní spínač hladiny NVS-08

- Výstup PNP nebo NPN
- Teplota -10°C až 140°C
- Tlak max. 10 bar
- Různé typy připojení
- Délka 9 až 2000 mm



POPIS PRODUKTU

Vodivostní spínač hladiny série NVS

Limitní detekce vodních a vodivých médií v nádobách a potrubích s minimální vodivostí.

Monitorování výrobků v potrubí, ochrana čerpadla / suchého chodu, kontrola hladiny v nádržích, ochrana proti přeplnění v dávkovacích systémech.

Konfigurator pro získání objednávacího kódu a CAD náhledu:

Spínače

NVS-061	NVS-081	NVS-161	NVS-181
NVS-063	NVS-083	NVS-163	NVS-183
NVS-066	NVS-086	NVS-166	NVS-186

Snímače

NVS-50	NVS-120
NVS-110	NVS-345

SPECIFIKACE

Aplikační oblasti	Food
Area	Food
Délka elektrody	9 nebo 200 mm
Délka kabelu	2500 mm
Izolační materiál	PEEK
Materiál	Nerez ocel
Materiál elektrody	Nerez ocel 316L
Material of coating	PFA
Materiál senzoru	Nerez ocel 304

Napájecí napětí DC max.	36 V DC
Napájecí napětí DC min.	18 V DC
Povrchová úprava	0,8 µm Ra
Provozní teplota max.	140 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Průměr elektrody	6,6 mm nebo 5 mm
Shoda s normami	3-A, FDA
Teplota okolí do	60 °C
Teplota okolí od	-10 °C
Třída krytí	IP67