



## SNÍMAČ TLAKU DAN-HH

Série DAN-HH

DAN-HH  
Snímač tlaku DAN-HH

- Výstup 4-20 mA
- Teplota 0°C až 150°C
- Tlak -1 až 20 bar
- Různé typy připojení



### POPIS PRODUKTU

Snímač tlaku série DAN-HH

Hygienické monitorování tlaku pro pivovary, mlékárny, potravinářství a zpracování nápojů

Konfigurátor pro získání objednacího kódu a CAD náhledu:

[DAN-HH](#)

### SPECIFIKACE

<b>Aplikační oblasti</b>	Potravinářství
<b>Materiál kontaktní části</b>	Nerez ocel 316L
<b>Materiál senzoru</b>	Nerez ocel 304
<b>Napájecí napětí DC max.</b>	36 V DC
<b>Napájecí napětí DC min.</b>	12 V DC
<b>Povrchová úprava</b>	0,6 µm Ra
<b>Rozsah měření</b>	0 ... 34 bar rel., -1 ... 13 bar rel. / 0 ... 20 bar abs.
<b>Shoda s normami</b>	3-A, FDA
<b>Teplota média max.</b>	150 °C
<b>Teplota média min.</b>	0 °C
<b>Teplota okolí do</b>	50 °C
<b>Teplota okolí od</b>	-20 °C

