



## SNÍMAČ TLAKU DAN-HH

Série DAN-HH

DAN-HH

Snímač tlaku DAN-HH

- Výstup 4-20 mA
- Teplota 0°C až 150°C
- Tlak -1 až 20 bar
- Různé typy připojení



### POPIS PRODUKTU

Snímač tlaku série DAN-HH

Hygienické monitorování tlaku pro pivovary, mlékárny, potravinářství a zpracování nápojů

Konfigurator pro získání objednacího kódu a CAD náhledu:

[DAN-HH](#)

### SPECIFIKACE

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplikační oblasti</b>        | Potravinářství                                            |
| <b>Materiál kontaktní části</b> | Nerez ocel 316L                                           |
| <b>Materiál senzoru</b>         | Nerez ocel 304                                            |
| <b>Napájecí napětí DC max.</b>  | 36 V DC                                                   |
| <b>Napájecí napětí DC min.</b>  | 12 V DC                                                   |
| <b>Povrchová úprava</b>         | 0,6 µm Ra                                                 |
| <b>Rozsah měření</b>            | 0 ... 34 bar rel., -1 ... 13 bar rel. / 0 ... 20 bar abs. |
| <b>Shoda s normami</b>          | 3-A, FDA                                                  |
| <b>Teplota média max.</b>       | 150 °C                                                    |
| <b>Teplota média min.</b>       | 0 °C                                                      |
| <b>Teplota okolí do</b>         | 50 °C                                                     |
| <b>Teplota okolí od</b>         | -20 °C                                                    |

