



SNÍMAČ ZÁKALU ITM-4DW

Série ITM-4DW

ITM-4DW

Snímač zákalu ITM-4DW

- Výstup 4-20 mA, spínací výstup
- Teplota 0°C až 100°C
- Tlak max. 10 bar
- Různé typy připojení
- Rozsah 0 až 5000 NTU



POPIS PRODUKTU

Snímač zákalu série ITM-4DW

Fázové oddělení nízko zakalených médií, řízení vody v nápojovém průmyslu, regulace vody / odpadních vod, např. v mlékárnách, řízení procesů vaření. Pro rozsah zákalu od 0 do 5000 NTU

Konfigurátor pro získání objednávacího kódu a CAD náhledu:

[ITM-4DW](#)

SPECIFIKACE

Aplikační oblasti	Voda, Potravinářství
Materiál detektoru	Safír
Materiál konektoru	Nerez ocel 316L
Materiál krytu	PMMA
Materiál senzoru	Nerez ocel 1,4305
Materiál těsnění	EPDM schváleno pro potraviny
Napájecí napětí DC max.	36 V DC
Napájecí napětí DC min.	18 V DC
Shoda s normami	FDA
Teplota média max.	100 °C
Teplota média min.	0 °C
Teplota okolí do	60 °C

Teplota okolí od	-10 °C
Tlaková odolnost	10 bar
Třída krytí	IP67, IP69K