



EM-239

Řízení DC motoru, Paralelní provoz

EM-239

EM-239 12-24VDC 2x10A PARALELNÍ OVLADAČ

- 12-24 V DC
- Pracuje s pulzní zpětnou vazbou.
- Široká škála nastavitelných parametrů
- Snadné programování pomocí programovacího boxu
- Synchronizovaný paralelní provoz



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

CanOpen	Ne
Change direction of rotation (CW/CCW)	Ano
Control type	Rychlost, Směr, Točivý moment, Měkký start / zastavení
Current limit adjustable	Ano
Current setting range	1-25 A
Currenttrip autoreveice	Ano
Ethercat	Ne
Hmotnost	110 g
Impulse/continuous mode	Ano
Joystick analog input	Ne
Montáž	DIN lišta
Napájecí napětí	12 V DC, 24 V DC
Parallel driver four motors	Ne
Parallel driver two motors	Ano
Position with potentiometer	Ne
Positioning	Ano
Potentiometer adjustable speed	Ne
Provozní teplota	-20°C...+60°C

PWM frequency	2kHz
RS232	Ne
RS485/Modbus	Ne
Softstart/stop	Ano
Speed settings	Ano
Speedregulator	Ano
Špičkový proud	2 x 20A (at 25% duty) A
Stop at limit position	Ne
Suitable engine	DC
Supplier	Electromen



