

**BACO®**

LED BLOK PRE PRUŽINOVÉ PRIPOJENIE

33RARL

Objímka s rudou LED diódou 24V



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Aktuální spotřeba	25 mA $\pm$ 20%
Barva	Červená
Frekvence	50/60 Hz
Hmotnost	19 g
Jmenovité instalované impulsní napětí Uimp (Přepětí kat. III - Pol 3)	4 kV
Jmenovité izolační napětí Ui	300 V
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
LED tolerance napětí	$\pm$ 20%
Napájecí napětí LED	12-24V AC/DC
Připojení pevného vodiče max.	2,5 mm ²
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez vodiče max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče min.	0.5 mm ²

Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Stupeň kryt zadní strany panelu	IP20
Teplota odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Životnost při jmenovitém napájecím napětí (25 °C)	100000 h

