



LED SIGNÁLKY - ONE PIECE PILOT

L20SC10L

Signálka 24V, červená komplet.

BACO®

- Vhodné pro použití v náročných podmínkách – krytí IP 69K
- Širokopásmový rozsah napětí 24, 130 a 230 V AC/DC
- Vysoký výkon s nízkými energiemi
- UL/NEMA Type 1,3R,4,4X,12,13
- Montážní otvor 22 mm

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Aktuální spotřeba	4,6 mA
Barva	Červená
Frekvence	50/60 Hz
Hmotnost	19 g
Jmenovité instalované impulsní napětí Uimp (Přepětí kat. III - Pol 3)	4 kV
Jmenovité izolační napětí Ui	300 V
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Konstrukční hloubka	37,2 mm
LED tolerance napětí	±10%
Napájecí napětí LED	24V ac/dc
Odolnost vůči nárazu	IK05
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL
Šířka	30 mm
Stupeň krytí zadní strany panelu	IP20
Stupeň krytí přední strany panelu	IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída ochrany	II

Životnost při jmenovitém napájecím napětí (25 °C) 100000 h

