



PNEUMATICKÉ VÁLCE G450

Série G450

G450APSK0050A00

Pneumatický válec Ø125 mm, 50 mm

- ISO 15552
- Ø125mm až 200mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE




Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Pneumatické tlumení
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Matice pístnice	Pozinkovaná ocel
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/2
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	125 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vnitřní píst	Hliník
Zdvih	50 mm

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER



THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



Ø	A	DB	SG	E	CEE	ONK	KV	KW	L2	L3	M	DMM	N	PL	ORT	SW	TG	VR	WH	ZJ	ZM	Weight	
32	30	16	40	G1/8	M10x1.25	16	11	17	14	18	12	14	16	10	32.3	4	4	30	155	1.60	0.590	0.225	
40	35	16	54	G1/4	M12x1.25	18	6	19	105	54	16	105	16	M6	13	38	4	4	30	155	1.60	0.940	0.335
50	40	16	64	G1/4	M16x1.5	24	8	24	126	69	20	126	17	M8	17	56.5	4	4	37	143	1.80	1.290	0.470
63	45	16	79	G3/8	M18x1.5	24	8	24	121	69	20	121	17	M8	17	56.5	4	4	37	159	1.95	1.500	0.540
80	45	17	96	G3/8	M20x1.5	30	10	30	126	86	25	126	16.5	M10	22	72	4	4	46	174	2.00	2.060	0.660
100	40	17	115	G1/2	M20x1.5	30	10	30	126	86	25	126	16.5	M10	22	72	4	4	51	195	2.40	3.075	1.185
125	54	24	140	G1/2	M27x2	41	13.5	40	180	116	30	180	30	M12	27	110	4	4	60	225	3.00	4.965	1.865
160	72	32	160	G3/4	M30x2	51	18	50	180	152	40	180	36	M16	36	140	4	4	80	240	3.60	12.830	5.100
200	72	32	160	G3/4	M30x2	51	18	50	180	152	40	180	36	M16	36	140	4	4	80	240	3.60	12.830	5.100

(1) Stroke at 2

(2) Stroke at 2

(3) Calculate weight at 2 mm stroke

(4) Weight to be added per additional 100 mm length