



PNEUMATICKÉ VÁLCE G454

Série G454

G454A33K0025A00

Pneumatický válec Ø32, 25 mm, PUR


- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 1 000mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Jádro a pevné jádro	POM
Materiál čela	Slitina
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Matice pístnice	Nerez ocel
Pístnice	Nerez ocel 316L
Pracovní tlak max.	10 bar
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	32 mm
Těsnění pístu	PUR
Těsnění tlumení	PUR
Vnitřní píst	POM
Zdvih	25 mm



5



① Stroke
② Stroke x 2
✱ Width across flats

Q	A	O	B	G	E	G	E	G	K	V	K	L	L	M	O	M	L	P	R	T	S	T	G	V	V	W	Z	Z	W	weight (s)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
22	22	30	16	48	G10	M10x1.25	16	5	17	94	48	12	142	14	M8	13	32.5	48.3	4	4	26	120	146	0.49	0.0029					
40	24	30	16	48	G10	M10x1.25	16	5	17	94	48	12	142	14	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5	M8	13	32.5	48.3	4	4	30	135	165	0.78	0.0049					
40	24	30	16	48	G14	M16x1.5	24	8	24	100	96	20	175	18.5																

(3) Thread connections G have standard thread according to ISO 16000.