



## NEPROSVĚTLENÁ TLAČÍTKA

Série L21/L22

L21CB01

Tlačítko červené neprosv. zůst. v poloze

- Mnoho barevných možností
- Volitelný text nebo symbol
- Třída krytí IP66/IP69K
- Chromový rám



### POPIS PRODUKTU

Neprosvětlená (vyčnívající) tlačítka, které se montují do otvoru s průměrem 22,5 mm, s krytím IP66 / IP69K.

Ideálně pro aplikace, kde je potřebná jednodušší aktivace, například při nošení rukavic.

Kombinujte se samostatnými klipy a kontaktními bloky, abyste vytvořili kompletní sestavu tlačítek.

Dostupné ve více barvách.

Dodávané s matným chromovým rámem jako standard.

Pro černý plastový rám změňte obj. číslo z L21xxx na L22xxx.

Můžete přidat volitelný text anebo symbol dle požadavků.

### SPECIFIKACE

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Barva                                              | Červená                      |
| Barva                                              | Červená                      |
| Doporučený moment utažení                          | 3 Nm                         |
| Funkce 1                                           | Tlačit-tlačit                |
| Hmotnost                                           | 15,8 g                       |
| Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu | IEC 60068-2-3                |
| Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu         | IEC 60068-2-52               |
| Odolnost vůči nárazu                               | IK05                         |
| Prosvětlené                                        | Ne                           |
| Provozní teplota max.                              | 70 °C                        |
| Provozní teplota min.                              | -25 °C                       |
| Shoda s normami                                    | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Teplota odolné proti klimatu                       | IEC 60068-2-30               |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Teplota skladování do</b> | 70 °C                    |
| <b>Teplota skladování od</b> | -40 °C                   |
| <b>Třída krytí</b>           | IP66, IP69, IP69K        |
| <b>Třída ochrany</b>         | II (dvojitá izolace)     |
| <b>Typ</b>                   | Tlačítko bez splachování |

