

**BACO®**

NEPROSVĚTLENÁ TLAČÍTKA

Série L21

L21AC01

Tlač.hlavice, prům.32 červená

- Hříbkové
- Bez aretace
- Třída krytí IP66/IP69K
- Chromový rám



POPIS PRODUKTU

Pružinové vratná hlavice (bez aretace), která se montuje do otvoru o průměru 22,5 mm s krytem IP66 / IP69K. Ideální pro aplikace, ve kterých je nutná opakovaná aktivace, aby se předešlo stresu nebo únavě obsluhy. Kombinujte se samostatnými klipy a kontaktními bloky, abyste vytvořili kompletní sestavu tlačítek.

Dodávané s matným chromovým rámem jako standardem.

Pro černý plastový rám změňte objednací číslo z L21xxxx na L22xxxx.

Můžete přidat volitelný text nebo symbol, požádejte obchodních zástupců o další podrobnosti.

SPECIFIKACE

Barva	Červená
Doporučený moment utažení	3 Nm
Funkce 1	Vratný pružinou
Hmotnost	18,8 g
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Prosvětlené	Ne
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplu odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C

Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Typ	Tlačítko ø32 mm

