



BEZPEČNOSTNÍ RELÉ NST-3.2

Série NST-3.2

42042248

NST-3.2 24 V AC/DC

- Kompaktní bezpečnostní relé
- 3 spínací bezpečnostní výstupy
- Vhodné pro total stop tlačítko
- Šířka pouhých 22,5 mm
- Možnost 12 VDC, 8-36 VDC



POPIS PRODUKTU

Bezpečnostní relé malých rozměrů pro monitorování obvodů nouzového zastavení jakož i jiných bezpečnostních aplikací v bezpečnostních kategoriích 2 a 3 a PL d (EN ISO 13849-1). Bezpečnostních relé NST-3.2. lze používat také jako výhodných rozšiřovacích jednotek, když je zapotřebí dalších kontaktů. Speciální 8-36V DC verze je vhodná i pro napájení dieslovým agregátem.

Oblasti použití

- Tlačítka nouzového zastavení
- Lankové nouzové vypínače
- Bezpečnostní mezní spínače



SPECIFIKACE

Bezpečnostní kategorie	3
Bezpečnostní výstupy NO	3
Napájecí napětí	24-29 V DC/24 V AC
PL	d (EN ISO 13849-1)
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Shoda s normami	CE
Signální výstupy NC	1
Šířka	22,5 mm
Tolerance	±10%

Třída krytí pouzdra

IP40

Třída krytí připojení

IP20

Typ resetu

Automatický/Manuální

