



DETEKCE RUKY - 5 PIN ZAPOJENÍ

Série SG4 Base

SG4-30-015-OO-X

Bezpečnostní světelná závora 30/150mm


- Dosah až do 19 m
- Hlídaná výška 150-1800 mm
- Bezpečnostní světelný závěs, typ 4, PL e



POPIS PRODUKTU


- Ochrana rukou, rozlišení 30 mm, rozsah 0,2-19 m
- Jednoduchý bezpečnostní světelný závěs se základními funkcemi
- Profil 32,3 x 36,9 mm

Datalogic poskytuje 3letou záruku na bezpečnostní světelné závory a bezpečnostní světelné závěsy.



Aplikace

Ochrana rukou (R ≤30 mm)



SPECIFIKACE

Bezpečnostní třída	4
DC	98,80%
Doba odezvy	9 ms

Hlídaná výška	150 mm
Kabelové připojení přijímače	M12, 5-pólový
Kabelové připojení vysílače	M12, 4-pólový
Materiál těla	Hliník
Max. délka kabelu	50 m
Max. kontaktní proud	0,5 A
MTTFd	444 rok
PL	e (EN ISO 13849-1)
Počet paprsků	8
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Rozlišení	30 mm
Rozsah	0,2-19 m
Shoda s normami	CE, cULus, TÜV
SIL	3 (EN IEC 61508)
T1 (životnost v letech)	20
Tolerance napětí	±20 %
Třída krytí	IP65
V souladu s	EMC, LVD, MD

