



## VENTILY 2/2, 3/2 NO, NC VENTILY KOAXIÁLNÍ

Série 287

SCG287A002S2  
Koaxiální Ventil G1/2 NC 24VAC mosaz



- G3/8 - G1
- Teplota -20 až 100°C
- Tlak 0 až 40 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz nebo nerezová ocel

### POPIS PRODUKTU

Koaxiální ventily se používají v aplikacích s vysokými tlaky a velkými průtoky. Koaxiální ventil je jediný ventil, který si umí poradit s protitlakem. Koaxiální ventily jsou k dispozici v elektricky ovládané verzi a ve verzi Namur ovládané tlakem.

## SPECIFIKACE

### ZÁKLADNÍ

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| AC                          | 230 V            |
| Diferenční tlak min.        | 0 bar            |
| Diferenční tlak vzduch max. | 40 bar           |
| Diferenční tlak olej max.   | 40 bar           |
| Diferenční tlak voda max.   | 40 bar           |
| Funkce                      | 2/2              |
| NC-NO-U                     | Normálně zavřený |
| Procesní připojení          | G1/2             |
| Průtok max.                 | 86,6 l/min       |
| Tělo                        | Mosaz            |
| Teplota média min.          | -20 °C           |
| Teplota média max.          | 100 °C           |
| Vrtání                      | 15 mm            |