



## SNÍMAČE TLAKOVÉ DIFERENCE PRE-28.SMART

Série PRE-28.SMART

PRESG0070.001

Snímač tlakové difference 0..70Bar 4-20mA/Hart  
2x1/4"NPT-F DIN-A

- Výstup 4-20mA + HART
- Teplota -40 až 130 °C
- Tlak -0,5 až 70 bar
- Přesnost 0,1% z rozsahu
- Certifikace pro ATEX, IECEx



### POPIS PRODUKTU

[certifikáty ke stažení](#)

### SPECIFIKACE

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Elektrické připojení</b>     | DIN EN 175301-803-A |
| <b>Materiál kontaktní části</b> | Nerez ocel 316L     |
| <b>Materiál těla</b>            | Nerez ocel 304      |
| <b>Napájecí napětí DC max.</b>  | 55 V DC             |
| <b>Napájecí napětí DC min.</b>  | 7,5 V DC            |
| <b>Odchylka</b>                 | 0,1 %               |
| <b>Procesní připojení</b>       | 1/4" NPT-F          |
| <b>Static pressure</b>          | 70 bar              |
| <b>Teplota média max.</b>       | 120 °C              |
| <b>Teplota média min.</b>       | -25 °C              |
| <b>Teplota okolí do</b>         | 85 °C               |
| <b>Teplota okolí od</b>         | -25 °C              |
| <b>Tlakový rozsah max.</b>      | 70 bar              |
| <b>Tlakový rozsah min.</b>      | 0 bar               |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Třída krytí</b> | IP65           |
| <b>Typ signálu</b> | 4-20 mA / Hart |