



ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

50005-00-8413/P

Čerpadla s flexibilním oběžným kolem



- Průtok až 270 l/min
- Tlak až 2,4 Bar
- Teplota 0 až 90°C



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

art assembly	MONTAGE-816
art motor 1 phase	63-4-018-B3/B14-1
art motor 3 phase	63-4(2)0.18KW
art pump	50005-00-8413
complete with motor	Ja
Hmotnost	1 kg
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál krytu	Mosaz
Materiál motorové příruby	Polypropylen
Materiál oběžného kola	Nitril
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	Bronz
Materiál těsnění	Nitril
Materiál těsnění hřídele	Nitril
Max. dovolený tlak	1,8 bar
Motor power	0,18 kW
Otáčky Max.	1500 rpm
Procesní připojení	Připojení hadice 1/2"

Průtok max.	4,5 l/min
Suction height dry	1,5 m
Teplota média max.	90 °C
Teplota média min.	0 °C
Typ těsnení	Lip seal
Velikost čerpadla	005
Viskozita Max.	500 cP

