



ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

50011/P

Čerpadla s flexibilním oběžným kolem



- Průtok až 270 l/min
- Tlak až 2,4 Bar
- Teplota 0 až 90°C



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

art assembly	MONTAGE-816
art motor 1 phase	63-4-018-B3/B14-1
art motor 3 phase	63-4-018-B3/B14-4
art pump	50011-2411
complete with motor	Ja
Hmotnost	1 kg
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál krytu	Mosaz
Materiál motorové příruby	Polypropylen
Materiál oběžného kola	Neopren
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	Bronz
Materiál těsnění hřídele	Nitril
Max. dovolený tlak	3 bar
Motor power	0,18 kW
Obvykle na skladě	Ano
Otáčky Max.	1500 rpm
Procesní připojení	G3/8

Průtok max.	6,5 l/min
Suction height dry	1,5 m
Teplota média max.	80 °C
Teplota média min.	4 °C
Typ těsnení	Lip seal
Velikost čerpadla	010
Viskozita Max.	500 cP

