



## ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

53021-2011

Čerpadla s flexibilním oběžným kolem

- Průtok až 80 l/min
- Tlak až 5 Bar
- Teplota 4 až 90°C



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| complete with motor       | Nej                   |
| Elastoměr                 | Neopren               |
| Hmotnost                  | 1,5 kg                |
| Materiál hřídele          | Odolný vůči kyselinám |
| Materiál motorové příruby | Polypropylen          |
| Materiál oběžného kola    | Neopren               |
| Materiál O-kroužku        | Nitril                |
| Materiál těsnění hřídele  | Uhlík / keramika      |
| Max. dovolený tlak        | 1,7 bar               |
| Max. velikost částic      | 3 mm                  |
| Obvykle na skladě         | Ano                   |
| Otáčky Max.               | 1500 rpm              |
| Procesní připojení        | G3/4                  |
| Průtok max.               | 19 l/min              |
| Starting torque           | 0,87 Nm               |
| Suché sání                | 2 m                   |
| Teplota média max.        | 80 °C                 |
| Teplota média min.        | 4 °C                  |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Typ těsnění       | Mechanické těsnění |
| Velikost čerpadla | 020                |
| Viskozita Max.    | 100 cP             |

