



ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

23920-2423

Čerpadla s flexibilním oběžným kolem

- Průtok až 110 l/min
- Tlak až 1,5 Bar
- Teplota 4 až 70°C



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Elastoměr	Nitril
Hmotnost	3 kg
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál krytu	Mosaz
Materiál oběžného kola	Nitril
Materiál těla	Bronz
Materiál těsnění	Nitril
Materiál těsnění hřídele	Nitril
Max. dovolený tlak	0,6 bar
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	G3/4
Proud max.	13 A
Průtok max.	38 l/min
Suction height dry	1,2 m
Teplota média max.	70 °C
Teplota média min.	4 °C
Typ těsnění	Lip seal
Viskozita Max.	80 cP



Total Head		Utility Puppy 2000		Utility Puppy 3000	
m	ft	l/m	UK gpm	l/m	UK gpm
0	0	38	8.4	50	11.0
1	3	37	8.0	48	10.5
2	7	35	7.7	45	10.0
4	10	30	6.6	42	9.0
6	19	25	5.5	38	8.4
8	26			34	7.5
10	32			30	
12	39			25	