




KOMPAKTNÍ DISTRIBUČNÍ BLOKY

RPT3000

3pólový kompaktní distribuční blok - RPT 125

- Samostatné vstupy
- Snadné zapojení
- Včetně šroubů z pozinkované oceli
- Rychlé připojení na DIN lištu



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Connections	7
Height (A)	75 mm
Input A: wire cross-section stranded, max.	35 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	10 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	35 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	10 mm ²
Length (B)	85 mm
Nominal insulation voltage	600 V
Number of inputs A	1
Number of outputs A	6
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Screw type	Galvanized steel screws
Short-circuit current resistance ICW over 1s	4,4 kA
Short-circuit current resistance IPK (peak value)	30 kA

Třída krytí

IP20

Width (C)

48 mm

