



BEZPEČNOSTNÍ HALLŮV SPÍNAČ HED

Série HED

HED-21-DC-06M-C

Spínač 2 NO + 1 NC, 6 metrů kabel ze středu

- 2 Aktuátory
- 2 NO a 1 NC kontakty
- ABS plast
- Třída krytí IP67 a IP69k
- LED indikace




POPIS PRODUKTU

Elektronické bezpečnostní spínače Mechan HED jsou spínače vyvinuté na principu Hallova jevu. Provoz je bezkontaktní a skládají se z bezpečnostního spínače a dvou kódovaných aktuátorů. Když jsou detekční plochy bezpečnostního spínače i aktuátorů vyrovnány, sepnou se bezpečnostní kontakty a rozpojí se signální kontakt.

Tyto bezpečnostní spínače HED jsou magneticky kódovány a jejich vnitřek je zalit pryskyřicí aby splňovaly třídu krytí IP67 a IP69k. Spolu s bezpečnostním relé jako je kupříkladu Duelco NST-2008 či Mechan SCU-1, odpovídá systém bezpečnostní třídě 4.

LED indikace



	GS1	Napájení	BĚH	GS2
Vypnout	VYPNUTO	VYPNUTO	VYPNUTO	VYPNUTO
Napájení je zapnuté, brány otevřené	VYPNUTO	Červené	VYPNUTO	VYPNUTO
Napájení je zapnuto, port 1 nebo 2 zavřený	žlutá	Červené	VYPNUTO	VYPNUTO
Napájení je zapnuté, brány 1 a 2 jsou zavřené	žlutá	Červené	zelený	žlutá

SPECIFIKACE

Aktivační vzdálenost do

14 mm

Aktivační vzdálenost od	7 mm
B10d	2,0 milj.
Bezpečnostní kontakty NO	2
Materiál pouzdra	ABS-plast
Max. kontaktní proud	400 mA
Napájecí napětí	24 VDC
Připojení	kabel 6 metrů
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Signální kontakty NC	1
Třída krytí	IP67, IP69K

Contacts 2NO + 1 NC

