



ETHERNETOVÁ KAMERA EMOS

ORL0186000

Kamera EMOS 180

- 12 nebo 24 VDC
- 4 kolíkový konektor M12 Ethernet s kódováním D, kabel 0,5 M
- IP67, IP69K jmenovité
- Robustní kryt kamery z eloxovaného hliníku a odolný syntetický termoplastický polymer přizpůsobený pro automobilový průmysl.
- 0,24 kg (včetně kabelu a držáku)



POPIS PRODUKTU

Kamery Ethernet RTP / AVB EMOS společnosti Orlaco jsou ideální pro integraci se stávajícím počítačovým systémem vozidla. Technologie ethernet kamery poskytuje obraz v HD kvalitě v reálném čase. Kamery mají čtyřkolíkový ethernetový konektor s kódováním M12 D. Lze je připojit k monitoru jiného výrobce nebo k požadovanému rozhraní HMI.

Kamera EMOS má extrémně nízké zpoždění a je vynikající pro nákladní automobily, jeřáby, těžká zařízení, těžební vozidla, rádiem řízená či automatická vozidla.

Kamera streamuje MJPEG nebo H.264 na v podstatě jakýkoli typ monitoru prostřednictvím protokolů RTP a AVB.

SPECIFIKACE

Materiál	Eloxovaný hliník
Napájecí napětí DC max.	24 V DC
Napájecí napětí DC min.	12 V DC
Odolnost proti vibracím	50 g
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Třída krytí	IP68, IP69K
Úhel kamery	180 °

Camera EMOS Ethernet Front side of Molded M12-D 4p connector:



Connector
1 = Orange/white = +Tx
2 = Green/white = +Rx
3 = Orange = -Tx
4 = Green = -Rx
Overall shielding connected to connector housing.

Open wires
1 = Red = Power
2 = White = 0V

