



## ETHERNETOVÁ KAMERA EMOS

ORL0186040

Kamera ethernet EMOS 30

- 12 nebo 24 VDC
- 4 kolíkový konektor M12 Ethernet s kódováním D, kabel 0,5 M
- IP67, IP69K jmenovité
- Robustní kryt kamery z eloxovaného hliníku a odolný syntetický termoplastický polymer přizpůsobený pro automobilový průmysl.
- 0,24 kg (včetně kabelu a držáku)



### POPIS PRODUKTU

Kamery Ethernet RTP / AVB EMOS společnosti Orlaco jsou ideální pro integraci se stávajícím počítačovým systémem vozidla. Technologie ethernet kamery poskytuje obraz v HD kvalitě v reálném čase. Kamery mají čtyřkolíkový ethernetový konektor s kódováním M12 D. Lze je připojit k monitoru jiného výrobce nebo k požadovanému rozhraní HMI.

Kamera EMOS má extrémně nízké zpoždění a je vynikající pro nákladní automobily, jeřáby, těžká zařízení, těžební vozidla, rádiem řízená či automatická vozidla.

Kamera streamuje MJPEG nebo H.264 na v podstatě jakýkoli typ monitoru prostřednictvím protokolů RTP a AVB.

### SPECIFIKACE

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Materiál</b>                | Eloxovaný hliník |
| <b>Napájecí napětí DC max.</b> | 24 V DC          |
| <b>Napájecí napětí DC min.</b> | 12 V DC          |
| <b>Odolnost proti vibracím</b> | 50 g             |
| <b>Provozní teplota max.</b>   | 85 °C            |
| <b>Provozní teplota min.</b>   | -40 °C           |
| <b>Třída krytí</b>             | IP68, IP69K      |
| <b>Úhel kamery</b>             | 30 °             |

Camera EMOS Ethernet Front side of Molded M12-D 4p connector:



**Connector**  
1 = Orange/white = +Tx  
2 = Green/white = +Rx  
3 = Orange = -Tx  
4 = Green = -Rx  
Overall shielding connected to connector housing.

**Open wires**  
1 = Red = Power  
2 = White = 0V

