



## L-SPOJKA, OTOČNÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT, ZDVIŽENÝ

Série 50000

50126N 6-1/8  
L-spojka otočná 6mm - G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Balení                        | 10 ks              |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast černý |
| Materiál těla                 | Poniklovaná mosaz  |
| Procesní připojení            | G1/8               |
| Provozní teplota max.         | 80 °C              |
| Provozní teplota min.         | -20 °C             |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar             |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar          |
| Tvar těla                     | L                  |
| Typ závitu                    | Paralelní          |
| Vnější průměr hadičky         | 6 mm               |



| Red          | Black         | Slang | A   | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|--------------|---------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| 50126 4-1/8  | 50126N 4-1/8  | 4     | 1/8 | 5,4 | 18,0 | 28,4 | 9   | 12  | 10,0 |
| 50126 4-1/4  | 50126N 4-1/4  | 4     | 1/4 | 7,1 | 18,0 | 30,1 | 9   | 15  | 10,0 |
| 50126 5-1/8  | 50126N 5-1/8  | 5     | 1/8 | 5,4 | 20,0 | 32,6 | 11  | 12  | 12,5 |
| 50126 6-1/8  | 50126N 6-1/8  | 6     | 1/8 | 5,4 | 21,0 | 32,6 | 11  | 12  | 12,5 |
| 50126 6-1/4  | 50126N 6-1/4  | 6     | 1/4 | 7,1 | 21,0 | 34,3 | 11  | 15  | 12,5 |
| 50126 8-1/8  | 50126N 8-1/8  | 8     | 1/8 | 5,4 | 22,8 | 36,6 | 12  | 12  | 14,5 |
| 50126 8-1/4  | 50126N 8-1/4  | 8     | 1/4 | 7,1 | 22,5 | 36,8 | 12  | 15  | 14,5 |
| 50126 8-3/8  | 50126N 8-3/8  | 8     | 3/8 | 8,1 | 22,5 | 38,8 | 12  | 18  | 14,5 |
| 50126 10-1/4 | 50126N 10-1/4 | 10    | 1/4 | 7,1 | 26,5 | 44,0 | 14  | 16  | 17,5 |
| 50126 10-3/8 | 50126N 10-3/8 | 10    | 3/8 | 8,1 | 26,5 | 43,3 | 14  | 18  | 17,5 |