



T-SPOJKA, OTOČNÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT UPROSTŘED

Série 50000

50216N 12-1/2
T-spojka otočná 12mm - G1/2

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast černý
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/2
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	T
Typ závitů	Paralelní
Vnější průměr hadičky	12 mm



Red	Black	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
50216 3-M5	50216N 3-M5	M5	3,6	23	16,8	9	8	10,0
50216 4-M5	50216N 4-M5	M5	3,6	34	16,8	9	8	10,0
50216 4-1/8	50216N 4-1/8	1/8	5,4	34	17,1	9	13	10,0
50216 4-1/4	50216N 4-1/4	1/4	7,1	34	18,8	9	16	10,0
50216 6-M5	50216N 6-M5	M5	3,6	42	18,6	11	11	12,5
50216 6-1/8	50216N 6-1/8	1/8	5,4	42	18,4	11	13	12,5
50216 6-1/4	50216N 6-1/4	1/4	7,1	42	20,0	11	16	12,5
50216 6-M12X1	50216N 6-M12X1	M12x1	7,3	42	20,3	11	16	12,5
50216 6-M12X1.25	50216N 6-M12X1.25	M12X1.25	7,3	42	20,3	11	16	12,5
50216 6-M12X1.5	50216N 6-M12X1.5	M12x1.5	7,3	42	20,3	11	16	12,5
50216 8-1/8	50216N 8-1/8	1/8	5,4	45	22,7	13	13	14,5
50216 8-1/4	50216N 8-1/4	1/4	7,1	45	23,0	13	16	14,5
50216 8-3/8	50216N 8-3/8	3/8	8,1	45	25,0	13	20	14,5
50216 8-1/2	50216N 8-1/2	1/2	9,6	45	26,4	13	25	14,5
50216 10-1/4	50216N 10-1/4	1/4	7,1	53	26,7	14	16	17,5
50216 10-3/8	50216N 10-3/8	3/8	8,1	53	28,2	14	20	17,5
50216 10-1/2	50216N 10-1/2	1/2	9,6	53	27,7	14	25	17,5
50216 12-3/8	50216N 12-3/8	3/8	8,1	62,5	28,4	16	20	21,5
50216 12-1/2	50216N 12-1/2	1/2	9,6	62,5	29,9	16	25	21,5
50216 14-3/8	50216N 14-3/8	3/8	8,1	62,5	28,4	16	20	21,5
50216 14-1/2	50216N 14-1/2	1/2	9,6	62,5	29,9	16	25	21,5