



## T-SPOJKA, OTOČNÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT UPROSTŘED

Série 50000

50216 4-M5

T-spojka otočná 4mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Balení                        | 10 ks                |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast červený |
| Materiál těla                 | Poniklovaná mosaz    |
| Procesní připojení            | M5                   |
| Provozní teplota max.         | 80 °C                |
| Provozní teplota min.         | -20 °C               |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar               |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar            |
| Tvar těla                     | T                    |
| Typ závitů                    | Metrický             |
| Vnější průměr hadičky         | 4 mm                 |



| Red              | Black             | A        | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|------------------|-------------------|----------|-----|------|------|-----|-----|------|
| 50216 3-M5       | 50216N 3-M5       | M5       | 3,6 | 23   | 16,8 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50216 4-M5       | 50216N 4-M5       | M5       | 3,6 | 34   | 16,8 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50216 4-1/8      | 50216N 4-1/8      | 1/8      | 5,4 | 34   | 17,1 | 9   | 13  | 10,0 |
| 50216 4-1/4      | 50216N 4-1/4      | 1/4      | 7,1 | 34   | 18,8 | 9   | 16  | 10,0 |
| 50216 6-M5       | 50216N 6-M5       | M5       | 3,6 | 42   | 18,6 | 11  | 11  | 12,5 |
| 50216 6-1/8      | 50216N 6-1/8      | 1/8      | 5,4 | 42   | 18,4 | 11  | 13  | 12,5 |
| 50216 6-1/4      | 50216N 6-1/4      | 1/4      | 7,1 | 42   | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50216 6-M12X1    | 50216N 6-M12X1    | M12x1    | 7,3 | 42   | 20,3 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50216 6-M12X1,25 | 50216N 6-M12X1,25 | M12X1,25 | 7,3 | 42   | 20,3 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50216 6-M12X1,5  | 50216N 6-M12X1,5  | M12x1,5  | 7,3 | 42   | 20,3 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50216 8-1/8      | 50216N 8-1/8      | 1/8      | 5,4 | 45   | 22,7 | 13  | 13  | 14,5 |
| 50216 8-1/4      | 50216N 8-1/4      | 1/4      | 7,1 | 45   | 23,0 | 13  | 16  | 14,5 |
| 50216 8-3/8      | 50216N 8-3/8      | 3/8      | 8,1 | 45   | 25,0 | 13  | 20  | 14,5 |
| 50216 8-1/2      | 50216N 8-1/2      | 1/2      | 9,6 | 45   | 26,4 | 13  | 25  | 14,5 |
| 50216 10-1/4     | 50216N 10-1/4     | 1/4      | 7,1 | 53   | 26,7 | 14  | 16  | 17,5 |
| 50216 10-3/8     | 50216N 10-3/8     | 3/8      | 8,1 | 53   | 28,2 | 14  | 20  | 17,5 |
| 50216 10-1/2     | 50216N 10-1/2     | 1/2      | 9,6 | 53   | 27,7 | 14  | 25  | 17,5 |
| 50216 12-3/8     | 50216N 12-3/8     | 3/8      | 8,1 | 62,5 | 28,4 | 16  | 20  | 21,5 |
| 50216 12-1/2     | 50216N 12-1/2     | 1/2      | 9,6 | 62,5 | 29,9 | 16  | 25  | 21,5 |
| 50216 14-3/8     | 50216N 14-3/8     | 3/8      | 8,1 | 62,5 | 28,4 | 16  | 20  | 21,5 |
| 50216 14-1/2     | 50216N 14-1/2     | 1/2      | 9,6 | 62,5 | 29,9 | 16  | 25  | 21,5 |