



T-SPOJKA, OTOČNÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT UPROSTŘED

Série 50000

50216 10-3/8
T-spojka otočná 10mm - G3/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Balení | 10 ks |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast červený |
| Materiál těla | Poniklovaná mosaz |
| Procesní připojení | G3/8 |
| Provozní teplota max. | 80 °C |
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Tlakový rozsah max. | 20 bar |
| Tlakový rozsah min. | -0,99 bar |
| Tvar těla | T |
| Typ závitů | Paralelní |
| Vnější průměr hadičky | 10 mm |



| Red | Black | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D |
|------------------|-------------------|----------|---------|------|----|-----|------|---|
| 50216 3-M5 | 50216N 3-M5 | M5 | 3,623 | 16,8 | 9 | 8 | 10,0 | |
| 50216 4-M5 | 50216N 4-M5 | M5 | 3,634 | 16,8 | 9 | 8 | 10,0 | |
| 50216 4-1/8 | 50216N 4-1/8 | 1/8 | 5,434 | 17,1 | 9 | 13 | 10,0 | |
| 50216 4-1/4 | 50216N 4-1/4 | 1/4 | 7,134 | 18,8 | 9 | 16 | 10,0 | |
| 50216 6-M5 | 50216N 6-M5 | M5 | 3,642 | 18,6 | 11 | 11 | 12,5 | |
| 50216 6-1/8 | 50216N 6-1/8 | 1/8 | 5,442 | 18,4 | 11 | 13 | 12,5 | |
| 50216 6-1/4 | 50216N 6-1/4 | 1/4 | 7,142 | 20,0 | 11 | 16 | 12,5 | |
| 50216 6-M12X1 | 50216N 6-M12X1 | M12x1 | 7,342 | 20,3 | 11 | 16 | 12,5 | |
| 50216 6-M12X1,25 | 50216N 6-M12X1,25 | M12x1,25 | 7,342 | 20,3 | 11 | 16 | 12,5 | |
| 50216 6-M12X1,5 | 50216N 6-M12X1,5 | M12x1,5 | 7,342 | 20,3 | 11 | 16 | 12,5 | |
| 50216 8-1/8 | 50216N 8-1/8 | 1/8 | 5,445 | 22,7 | 13 | 13 | 14,5 | |
| 50216 8-1/4 | 50216N 8-1/4 | 1/4 | 7,145 | 23,0 | 13 | 16 | 14,5 | |
| 50216 8-3/8 | 50216N 8-3/8 | 3/8 | 8,145 | 25,0 | 13 | 20 | 14,5 | |
| 50216 8-1/2 | 50216N 8-1/2 | 1/2 | 9,645 | 26,4 | 13 | 25 | 14,5 | |
| 50216 10-1/4 | 50216N 10-1/4 | 1/4 | 7,153 | 26,7 | 14 | 16 | 17,5 | |
| 50216 10-3/8 | 50216N 10-3/8 | 3/8 | 8,153 | 28,2 | 14 | 20 | 17,5 | |
| 50216 10-1/2 | 50216N 10-1/2 | 1/2 | 9,653 | 27,7 | 14 | 25 | 17,5 | |
| 50216 12-3/8 | 50216N 12-3/8 | 3/8 | 8,182,5 | 28,4 | 16 | 20 | 21,5 | |
| 50216 12-1/2 | 50216N 12-1/2 | 1/2 | 9,682,5 | 29,9 | 16 | 25 | 21,5 | |
| 50216 14-3/8 | 50216N 14-3/8 | 3/8 | 8,182,5 | 28,4 | 16 | 20 | 21,5 | |
| 50216 14-1/2 | 50216N 14-1/2 | 1/2 | 9,682,5 | 29,9 | 16 | 25 | 21,5 | |