



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 50000

50020 4-M5

Spojka přímá 4mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Metrický
Vnější průměr hadičky	4 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
0000 3-65	0000N 3-65	M5	8	9	15.0	8	2
0000 4-65	0000N 4-65	M5	8	8	21.2	10	2
0000 4-108	0000N 4-108	1.8	8	12	25.0	10	8
0000 4-114	0000N 4-114	1.4	8	16	18.5	10	2
0000 4-65	0000N 4-65	M5	4	10	24.5	10	2
0000 6-108	0000N 6-108	1.8	8	12	33.5	10	8
0000 6-114	0000N 6-114	1.4	8	16	23.5	10	8
0000 6-108	0000N 6-108	3.8	8	20	25.0	10	4
0000 6-112	0000N 6-112	1.0	16	20	27.0	10	4
0000 6-M12x1.5	0000N 6-M12x1.5	M12x1.5	8	10	33.5	10	4
0000 6-116	0000N 6-116	1.6	8	12	35.0	14	8
0000 6-114	0000N 6-114	1.4	8	16	23.5	14	8
0000 6-108	0000N 6-108	3.8	8	20	24.2	14	8
0000 6-M12x1.5	0000N 6-M12x1.5	M12x1.5	8	10	27.5	14	8
0000 6-112	0000N 6-112	1.0	16	20	36.5	14	8
0000 10-114	0000N 10-114	1.4	8	16	50.5	17	8
0000 10-108	0000N 10-108	3.8	8	20	27.5	17	8
0000 10-112	0000N 10-112	1.0	16	20	27.5	17	8
0000 12-114	0000N 12-114	1.4	8	16	34.5	20	8
0000 12-108	0000N 12-108	3.8	8	20	34.2	20	8
0000 12-112	0000N 12-112	1.0	16	20	31.2	20	10
0000 14-108	0000N 14-108	3.8	8	20	35.2	21	10
0000 14-112	0000N 14-112	1.0	16	20	32.2	22	10