



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 50000

50020 8-1/4

Spojka přímá 8mm - G1/4


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/4
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitů	Paralelní
Vnější průměr hadičky	8 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
0000 3-65	0000N 3-65	M5	8	9	15.0	8	2
0000 4-65	0000N 4-65	M5	8	8	21.2	10	2
0000 6-18	0000N 6-18	1.8	8	12	25.0	10	8
0000 8-14	0000N 8-14	1.4	8	16	18.5	10	2
0000 6-65	0000N 6-65	M5	4	10	24.5	10	2
0000 8-18	0000N 8-18	1.8	8	12	23.5	10	8
0000 8-14	0000N 8-14	1.4	8	16	22.5	10	8
0000 8-18	0000N 8-18	3.8	8	20	25.0	10	8
0000 8-12	0000N 8-12	1.2	10	20	27.0	10	8
0000 8-M12x1.5	0000N 8-M12x1.5	M12x1.5	8	10	23.5	10	8
0000 8-18	0000N 8-18	1.8	8	12	25.0	14	8
0000 8-14	0000N 8-14	1.4	8	16	23.5	14	8
0000 8-18	0000N 8-18	3.8	8	20	24.2	14	8
0000 8-M12x1.5	0000N 8-M12x1.5	M12x1.5	8	10	27.5	14	8
0000 8-12	0000N 8-12	1.2	10	20	26.5	14	8
0000 10-14	0000N 10-14	1.4	8	16	30.5	17	8
0000 10-18	0000N 10-18	3.8	8	20	27.5	17	8
0000 10-12	0000N 10-12	1.2	10	20	27.5	17	8
0000 12-14	0000N 12-14	1.4	8	16	34.3	20	8
0000 12-18	0000N 12-18	3.8	8	20	34.3	20	8
0000 12-12	0000N 12-12	1.2	10	20	31.3	20	10
0000 14-18	0000N 14-18	3.8	8	20	35.0	21	10
0000 14-12	0000N 14-12	1.2	10	20	32.0	20	10