



## SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 50000

50020 10-1/4

Spojka přímá 10mm - G1/4

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Balení                        | 10 ks                |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast červený |
| Materiál O-kroužku            | NBR                  |
| Materiál těla                 | Poniklovaná mosaz    |
| Procesní připojení            | G1/4                 |
| Provozní teplota max.         | 80 °C                |
| Provozní teplota min.         | -20 °C               |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar               |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar            |
| Tvar těla                     | I                    |
| Typ závitů                    | Paralelní            |
| Vnější průměr hadičky         | 10 mm                |



| Red ring       | Black ring      | A       | B  | C  | L    | CH1 | CH2 |
|----------------|-----------------|---------|----|----|------|-----|-----|
| 0000 3-65      | 0000N 3-65      | M5      | 8  | 9  | 15.0 | 8   | 2   |
| 0000 4-65      | 0000N 4-65      | M5      | 8  | 8  | 21.2 | 10  | 2   |
| 0000 6-18      | 0000N 6-18      | 1.8     | 8  | 12 | 25.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-14      | 0000N 8-14      | 1.4     | 8  | 16 | 18.5 | 10  | 2   |
| 0000 6-65      | 0000N 6-65      | M5      | 4  | 10 | 24.5 | 10  | 2   |
| 0000 8-18      | 0000N 8-18      | 1.8     | 8  | 12 | 23.5 | 10  | 8   |
| 0000 8-14      | 0000N 8-14      | 1.4     | 8  | 16 | 22.5 | 10  | 8   |
| 0000 8-18      | 0000N 8-18      | 3.8     | 8  | 20 | 25.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-12      | 0000N 8-12      | 1.2     | 10 | 20 | 27.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-M12x1.5 | 0000N 8-M12x1.5 | M12x1.5 | 8  | 10 | 23.5 | 10  | 8   |
| 0000 8-18      | 0000N 8-18      | 1.8     | 8  | 12 | 25.0 | 14  | 8   |
| 0000 8-14      | 0000N 8-14      | 1.4     | 8  | 16 | 23.5 | 14  | 8   |
| 0000 8-18      | 0000N 8-18      | 3.8     | 8  | 20 | 24.2 | 14  | 8   |
| 0000 8-M12x1.5 | 0000N 8-M12x1.5 | M12x1.5 | 8  | 10 | 27.5 | 14  | 8   |
| 0000 8-12      | 0000N 8-12      | 1.2     | 10 | 20 | 26.5 | 14  | 8   |
| 0000 10-14     | 0000N 10-14     | 1.4     | 8  | 16 | 30.5 | 17  | 8   |
| 0000 10-18     | 0000N 10-18     | 3.8     | 8  | 20 | 27.5 | 17  | 8   |
| 0000 10-12     | 0000N 10-12     | 1.2     | 10 | 20 | 27.5 | 17  | 8   |
| 0000 12-14     | 0000N 12-14     | 1.4     | 8  | 16 | 34.3 | 20  | 8   |
| 0000 12-18     | 0000N 12-18     | 3.8     | 8  | 20 | 34.3 | 20  | 8   |
| 0000 12-12     | 0000N 12-12     | 1.2     | 10 | 20 | 31.3 | 20  | 10  |
| 0000 14-18     | 0000N 14-18     | 3.8     | 8  | 20 | 35.0 | 21  | 10  |
| 0000 14-12     | 0000N 14-12     | 1.2     | 10 | 20 | 32.0 | 20  | 10  |