



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 50000

50020N 6-1/4

Spojka přímá 6mm - G1/4

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast černý
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/4
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitů	Paralelní
Vnější průměr hadičky	6 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
0000 3-65	0000N 3-65	M5	8	8	15.0	8	2
0000 4-65	0000N 4-65	M5	8	8	21.2	10	2
0000 6-18	0000N 6-18	L8	8	12	25.0	10	8
0000 8-14	0000N 8-14	L8	8	16	18.0	10	2
0000 6-65	0000N 6-65	M5	4	12	24.0	10	2
0000 8-18	0000N 8-18	L8	8	12	23.0	10	8
0000 8-14	0000N 8-14	L8	8	16	22.0	10	8
0000 8-18	0000N 8-18	3/8	8	20	25.0	10	8
0000 8-12	0000N 8-12	L2	10	20	27.0	10	8
0000 8-M12x1.5	0000N 8-M12x1.5	M12x1.5	8	10	23.0	10	8
0000 8-18	0000N 8-18	L8	8	12	23.0	14	8
0000 8-14	0000N 8-14	L8	8	16	23.0	14	8
0000 8-18	0000N 8-18	3/8	8	20	24.0	14	8
0000 8-M12x1.5	0000N 8-M12x1.5	M12x1.5	8	10	27.0	14	8
0000 8-12	0000N 8-12	L2	10	20	26.0	14	8
0000 10-14	0000N 10-14	L8	8	16	30.0	17	8
0000 10-18	0000N 10-18	3/8	8	20	27.0	17	8
0000 10-12	0000N 10-12	L2	10	20	27.0	17	8
0000 12-14	0000N 12-14	L8	8	16	34.0	20	8
0000 12-18	0000N 12-18	3/8	8	20	34.0	20	8
0000 12-12	0000N 12-12	L2	10	20	31.0	20	10
0000 14-18	0000N 14-18	3/8	8	20	35.0	21	10
0000 14-12	0000N 14-12	L2	10	20	32.0	20	10