



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 50000

50020N 8-1/8

Spojka přímá 8mm - G1/8

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast černý
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitů	Paralelní
Vnější průměr hadičky	8 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
0000 3-65	0000N 3-65	55	8	9	15.2	8	2
0000 4-65	0000N 4-65	65	8	8	21.2	10	2
0000 6-108	0000N 6-108	108	8	12	25.2	10	8
0000 8-114	0000N 8-114	114	8	16	18.5	10	2
0000 9-65	0000N 9-65	65	4	12	24.5	10	2
0000 9-118	0000N 9-118	118	8	12	23.5	10	8
0000 9-114	0000N 9-114	114	8	16	22.5	10	8
0000 9-108	0000N 9-108	108	8	20	25.2	10	8
0000 9-112	0000N 9-112	112	10	20	27.2	10	8
0000 9-6P12X1.5	0000N 9-6P12X1.5	6P12X1.5	8	10	23.5	10	8
0000 9-118	0000N 9-118	118	8	12	23.5	14	8
0000 9-114	0000N 9-114	114	8	16	22.5	14	8
0000 9-108	0000N 9-108	108	8	20	24.2	14	8
0000 9-6P12X1.5	0000N 9-6P12X1.5	6P12X1.5	8	10	27.5	14	8
0000 9-112	0000N 9-112	112	10	20	26.5	14	8
0000 10-114	0000N 10-114	114	8	16	30.5	17	8
0000 10-108	0000N 10-108	108	8	20	27.5	17	8
0000 10-112	0000N 10-112	112	10	20	27.5	17	8
0000 12-114	0000N 12-114	114	8	16	34.5	20	8
0000 12-108	0000N 12-108	108	8	20	34.5	20	8
0000 12-112	0000N 12-112	112	10	20	31.5	22	10
0000 14-108	0000N 14-108	108	8	20	35.2	21	10
0000 14-112	0000N 14-112	112	10	20	32.5	22	10