



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT, SWIFT FIT

Série 55000

55000 12-3/8
Spojka přímá 12mm - G3/8

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast černý
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G3/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Swift fit
Vnější průměr hadičky	12 mm



	A	B	L	CH1	CH2
55000 4-1/8	1/8	5.5	18.0	11	3
55000 4-1/4	1/4	7.0	19.0	14	3
55000 5-1/8	1/8	5.5	20.0	11	4
55000 5-1/4	1/4	7.0	20.0	14	4
55000 6-1/8	1/8	5.5	21.5	13	4
55000 6-1/4	1/4	7.0	21.0	14	4
55000 6-3/8	3/8	7.5	23.0	17	4
55000 6-1/2	1/2	9.0	23.5	21	4
55000 8-1/8	1/8	5.5	24.5	14	5
55000 8-1/4	1/4	7.0	22.0	14	6
55000 8-3/8	3/8	7.5	23.0	17	6
55000 8-1/2	1/2	9.0	23.5	21	6
55000 10-1/4	1/4	7.0	28.0	17	7
55000 10-3/8	3/8	7.5	25.5	17	8
55000 10-1/2	1/2	9.0	26.0	21	8
55000 12-1/4	1/4	7.0	31.5	20	7
55000 12-3/8	3/8	7.5	29.5	20	9
55000 12-1/2	1/2	9.0	31.5	21	10
55000 14-3/8	3/8	7.5	32.5	21	9
55000 14-1/2	1/2	9.0	31.5	21	10