



SPOJKA PŘÍMÁ, VNITŘNÍ ZÁVIT

Série 50000

50030 4-1/4

Spojka přímá 4mm - G1/4


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/4
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitů	Paralelní
Vnější průměr hadičky	4 mm



Red ring	Black ring	A	B	L	CH
50030 3-M5	50030N 3-M5	M5	5.5	18.5	9
50030 4-M5	50030N 4-M5	M5	5.5	21.0	11
50030 4-1/8	50030N 4-1/8	1/8	6.5	24.0	13
50030 4-1/4	50030N 4-1/4	1/4	11.0	27.5	16
50030 6-1/8	50030N 6-1/8	1/8	8.5	26.0	13
50030 6-1/4	50030N 6-1/4	1/4	11.0	28.5	16
50030 8-1/8	50030N 8-1/8	1/8	8.5	27.0	15
50030 8-1/4	50030N 8-1/4	1/4	11.0	29.5	17
50030 8-3/8	50030N 8-3/8	3/8	12.0	32.0	19
50030 10-1/4	50030N 10-1/4	1/4	11.0	32.0	18
50030 10-3/8	50030N 10-3/8	3/8	12.0	33.5	19
50030 10-1/2	50030N 10-1/2	1/2	15.0	39.0	24
50030 12-3/8	50030N 12-3/8	3/8	12.0	36.0	21
50030 12-1/2	50030N 12-1/2	1/2	15.0	41.0	24