



## SPOJKA PŘÍMÁ, VNITŘNÍ ZÁVIT

Série 50000

50030 6-1/8

Spojka přímá 6mm - G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Balení                        | 10 ks                |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast červený |
| Materiál těla                 | Poniklovaná mosaz    |
| Procesní připojení            | G1/8                 |
| Provozní teplota max.         | 80 °C                |
| Provozní teplota min.         | -20 °C               |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar               |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar            |
| Tvar těla                     | I                    |
| Typ závitu                    | Paralelní            |
| Vnější průměr hadičky         | 6 mm                 |



| Red ring     | Black ring    | A   | B    | L    | CH |
|--------------|---------------|-----|------|------|----|
| 50030 3-M5   | 50030N 3-M5   | M5  | 5.5  | 18.5 | 9  |
| 50030 4-M5   | 50030N 4-M5   | M5  | 5.5  | 21.0 | 11 |
| 50030 4-1/8  | 50030N 4-1/8  | 1/8 | 6.5  | 24.0 | 13 |
| 50030 4-1/4  | 50030N 4-1/4  | 1/4 | 11.0 | 27.5 | 16 |
| 50030 6-1/8  | 50030N 6-1/8  | 1/8 | 8.5  | 26.0 | 13 |
| 50030 6-1/4  | 50030N 6-1/4  | 1/4 | 11.0 | 28.5 | 16 |
| 50030 8-1/8  | 50030N 8-1/8  | 1/8 | 8.5  | 27.0 | 15 |
| 50030 8-1/4  | 50030N 8-1/4  | 1/4 | 11.0 | 29.5 | 17 |
| 50030 8-3/8  | 50030N 8-3/8  | 3/8 | 12.0 | 32.0 | 19 |
| 50030 10-1/4 | 50030N 10-1/4 | 1/4 | 11.0 | 32.0 | 18 |
| 50030 10-3/8 | 50030N 10-3/8 | 3/8 | 12.0 | 33.5 | 19 |
| 50030 10-1/2 | 50030N 10-1/2 | 1/2 | 15.0 | 36.0 | 24 |
| 50030 12-3/8 | 50030N 12-3/8 | 3/8 | 12.0 | 36.0 | 21 |
| 50030 12-1/2 | 50030N 12-1/2 | 1/2 | 15.0 | 41.0 | 24 |