



SPOJKA PŘÍMÁ, STANDARD

Série 50000

50040 8

Spojka přímá 8mm


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Vnější průměr hadičky	8 mm



Red ring	Black ring	L	B
50040 3	50040N 3	26,0	8,5
50040 4	50040N 4	30,5	10,5
50040 6-4	50040N 6-4	32,0	12,5
50040 6	50040N 6	34,0	12,5
50040 8-6	50040N 8-6	35,0	14,5
50040 8	50040N 8	36,0	14,5
50040 10-8	50040N 10-8	40,5	17,5
50040 10	50040N 10	42,0	17,5
50040 12-10	50040N 12-10	45,5	20,5
50040 12	50040N 12	47,0	20,5
50040 14	50040N 14	49,0	21,5