



PRŮCHODKA PŘÍMÁ, STANDARD

Série 50000

50050 3-M10X1

Průchodka přímá 3mm - M10x1




- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M10x1
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Metrický
Vnější průměr hadičky	3 mm



Red ring	Black ring	M	L	CH	A max.
50050 3-M10X1	50050N 3-M10X1	M10x1	26,0	14	5,0
50050 4-M12X1	50050N 4-M12x1	M12x1	31,5	17	7,0
50050 6-M14X1	50050N 6-M14X1	M14x1	35,0	17	9,5
50050 8-M16X1	50050N 8-M16X1	M16x1	37,0	19	10,5
50050 10-M20X1	50050N 10-M20X1	M20x1	43,0	24	12,5
50050 12-M22X1	50050N 12-M22x1	M22x1	48,0	26	16,5