



## REGULÁTOR PRŮTOKU, VNĚJŠÍ ZÁVIT, PRO VALCE

Série 50000

50905 3-M5

Regulátor průtoku 3mm - M5

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z poniklované mosazi


 **AIGNEP**



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Balení                        | 10 ks                |
| Materiál nastavovacího šroubu | Poniklovaná mosaz    |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast červený |
| Materiál O-kroužku            | NBR                  |
| Materiál těla                 | Poniklovaná mosaz    |
| Procesní připojení            | M5                   |
| Provozní teplota max.         | 80 °C                |
| Provozní teplota min.         | -20 °C               |
| Tlakový rozsah max.           | 10 bar               |
| Tlakový rozsah min.           | 1 bar                |
| Tvar těla                     | L                    |
| Typ závitu                    | Metrický             |
| Vnější průměr hadičky         | 3 mm                 |



| Cylinder mounting | Valve mounting | A   | B   | L1   | L2 Min./Max. | CH |
|-------------------|----------------|-----|-----|------|--------------|----|
| 50005 3-M5        | 50015 3-M5     | M5  | 4.5 | 19.0 | 33.0/37.5    | 8  |
| 50005 4-M5        | 50015 4-M5     | M5  | 4.5 | 19.0 | 33.0/37.5    | 8  |
| 50005 4-1/8       | 50015 4-1/8    | 1/8 | 5.2 | 21.0 | 41.0/46.5    | 16 |
| 50005 5-M5        | 50015 5-M5     | M5  | 6.2 | 25.0 | 33.0/37.5    | 8  |
| 50005 5-1/8       | 50015 5-1/8    | 1/8 | 5.5 | 21.5 | 41.0/46.5    | 16 |
| 50005 5-1/4       | 50015 5-1/4    | 1/4 | 7.0 | 24.5 | 46.5/52.5    | 17 |
| 50005 6-M5        | 50015 6-M5     | M5  | 4.5 | 20.5 | 33.0/37.5    | 8  |
| 50005 6-1/8       | 50015 6-1/8    | 1/8 | 5.5 | 22.5 | 41.0/46.5    | 16 |
| 50005 6-1/4       | 50015 6-1/4    | 1/4 | 7.0 | 23.0 | 46.5/52.5    | 17 |
| 50005 8-1/8       | 50015 8-1/8    | 1/8 | 5.5 | 24.0 | 41.0/46.5    | 16 |
| 50005 8-1/4       | 50015 8-1/4    | 1/4 | 7.0 | 26.0 | 46.5/52.5    | 17 |
| 50005 8-3/8       | 50015 8-3/8    | 3/8 | 7.5 | 28.5 | 46.5/52.5    | 20 |
| 50005 10-1/4      | 50015 10-1/4   | 1/4 | 7.0 | 26.5 | 46.5/52.5    | 17 |
| 50005 10-3/8      | 50015 10-3/8   | 3/8 | 7.5 | 30.5 | 46.5/52.5    | 20 |
| 50005 12-3/8      | 50015 12-3/8   | 3/8 | 7.5 | 32.0 | 46.5/52.5    | 20 |
| 50005 12-1/2      | 50015 12-1/2   | 1/2 | 9.0 | 35.0 | 61.0/69.0    | 24 |
| 50005 14-1/2      | 50015 14-1/2   | 1/2 | 9.0 | 35.5 | 61.0/69.0    | 24 |

