



## REGULÁTOR PRŮTOKU, IN-LINE

Série 55000

55945 6-1/4

Regulátor průtoku In-line 6mm - G1/4


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z PA / poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Balení                        | 10 ks              |
| Materiál nastavovacího šroubu | Poniklovaná mosaz  |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast černý |
| Materiál O-kroužku            | NBR                |
| Materiál těla                 | PA                 |
| Procesní připojení            | G1/4               |
| Provozní teplota max.         | 80 °C              |
| Provozní teplota min.         | -20 °C             |
| Tlakový rozsah max.           | 10 bar             |
| Tlakový rozsah min.           | 1 bar              |
| Tvar těla                     | T                  |
| Typ závitů                    | Swift fit          |
| Vnější průměr hadičky         | 6 mm               |



|              | B   | C   | D   | E     | F    | G  | H         | I    | L1   | L2   | CH | CH1 |
|--------------|-----|-----|-----|-------|------|----|-----------|------|------|------|----|-----|
| 55945 6-1/8  | 5,5 | 20  | 6   | M12X1 | 16,5 | 15 | 39,5-45,5 | 18   | 28,5 | 26   | 14 | 16  |
| 55945 6-1/4  | 7   | 20  | 6   | M12X1 | 16,5 | 15 | 39,5-45,5 | 18   | 28,5 | 26   | 14 | 16  |
| 55945 8-1/4  | 7   | 23  | 6,5 | M14X1 | 16,5 | 17 | 42,5-48,5 | 20   | 33,5 | 29   | 16 | 20  |
| 55945 8-3/8  | 7,5 | 23  | 6,5 | M14X1 | 16,5 | 17 | 42,5-48,5 | 20   | 33,5 | 29   | 16 | 20  |
| 55945 10-3/8 | 7,5 | 2,5 | 8   | M16X1 | 20,5 | 19 | 42,5-54   | 22,5 | 34,5 | 33,5 | 18 | 20  |
| 55945 10-1/2 | 9   | 25  | 8   | M16X1 | 21   | 19 | 42,5-54,5 | 22,5 | 34,5 | 33,5 | 18 | 21  |