



SPOJKA PŘÍMÁ, STANDARD, PUSH-ON

Série 1000

1040 4/2.7

Spojka přímá Push-on 2x 4mm


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Materiál těsnění	NBR
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tvar těla	I
Vnější průměr hadičky	4 mm
Vnitřní průměr hadičky	2,7 mm



	1	2	L	CH
1040 4/2.7	42,7	42,7	27,5	8
1040 5/3	5/3		31,7	10
1040 6/4-5/3	6/4	5/3	32,2	12
1040 6/4	6/4	6/4	32,2	12
1040 8/6-6/4	8/6	6/4	33,5	12
1040 8/6	8/6	8/6	34,8	12
1040 10/8-6/4	10/8	6/4	35,6	14
1040 10/8-8/6	10/8	8/6	36,9	14
1040 10/8	10/8	10/8	38,0	14
1040 12/10	12/10	12/10	43,0	17
1040 15/12,5	15/12,5	15/12,5	47,8	22