



## L-SPOJKA, VNITŘNÍ ZÁVIT, PUSH-ON

Série 1000

1120 8/6-1/8

L-spojka Push-on 8mm - G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Balení                 | 10 ks             |
| Materiál matice        | Poniklovaná mosaz |
| Materiál těla          | Poniklovaná mosaz |
| Materiál těsnění       | NBR               |
| Procesní připojení     | G1/8              |
| Provozní teplota max.  | 80 °C             |
| Provozní teplota min.  | -20 °C            |
| Shoda s normami        | PED, REACH, RoHS  |
| Tvar těla              | L                 |
| Typ závitu             | Kuželový          |
| Vnější průměr hadičky  | 8 mm              |
| Vnitřní průměr hadičky | 6 mm              |



|               | A   | B    | L1   | L2 | CH |
|---------------|-----|------|------|----|----|
| 1120 6/4-1/8  | 1/8 | 7,5  | 20,6 | 18 | 8  |
| 1120 6/4-1/4  | 1/4 | 11,0 | 21,2 | 21 | 9  |
| 1120 8/6-1/8  | 1/8 | 7,5  | 21,9 | 19 | 9  |
| 1120 8/6-1/4  | 1/4 | 11,0 | 23,4 | 21 | 9  |
| 1120 10/8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 25,5 | 22 | 11 |
| 1120 10/8-3/8 | 3/8 | 11,5 | 25,5 | 25 | 16 |