



T-SPOJKA, STANDARD, PUSH-ON

Série 1000

1230 10/8

T-spojka Push-on 3x 10mm


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Materiál těsnění	NBR
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tvar těla	T
Vnější průměr hadičky	10 mm
Vnitřní průměr hadičky	8 mm



	1	2	L1	L2	CH
1230 4/2,7	4/2,7	4/2,7	38,5	19,5	8
1230 6/4	6/4	6/4	41,2	20,6	9
1230 8/6-6/4	8/6	6/4	43,8	20,6	9
1230 8/6	8/6	8/6	43,8	21,9	9
1230 10/8-6/4	10/8	6/4	51,0	20,6	11
1230 10/8-8/6	10/8	8/6	51,0	21,9	11
1230 10/8	10/8	10/8	51,0	25,5	11
1230 12/10	12/10	12/10	54,0	28,0	13
1230 15/12,5	15/12,5	15/12,5	63,0	32,5	16