



## KULOVÝ VENTIL TROJCESTNÝ, MINIATURNÍ, VNITŘNÍ ZÁVIT

Série 6000

6710 1/8

Kulový ventil T 2x G1/8

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU


### SPECIFIKACE

#### ZÁKLADNÍ

|                    |      |
|--------------------|------|
| Procesní připojení | G1/8 |
|--------------------|------|

#### DALŠÍ

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Provozní teplota max. | 80 °C             |
| Provozní teplota min. | -20 °C            |
| Tlakový rozsah max.   | 20 bar            |
| Tlakový rozsah min.   | -0,99 bar         |
| Typ závitů            | Paralelní         |
| Materiál rukojeti     | Polyamid          |
| Balení                | 10 ks             |
| Tvar těla             | T                 |
| Materiál O-kroužku    | NBR               |
| Materiál těla         | Poniklovaná mosaz |
| Materiál klece        | Ocel              |
| Materials Spindle     | Poniklovaná mosaz |



|          | A    | B    | C    | DN  | ES1 | ES2 | L  | G  | H1   | H2   | S Max | P    |
|----------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|-------|------|
| 6710 1/8 | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 5,5 | 17  | 17  | 35 | 19 | 33,5 | 15,1 | 4,5   | 14,5 |
| 6710 1/4 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 5,5 | 17  | 17  | 37 | 19 | 33,5 | 17,5 | 4,5   | 14,5 |
| 6710 3/8 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 7   | 17  | 21  | 42 | 19 | 35   | 19,5 | 4,5   | 14,5 |